



* 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 원 표	사용전압,극수	220/380V 4P	삼 상	VACUUM	-	
	OUT PUT 용량	900W (1HP)		PRESSURE	62 mmAq	
	R.P.M	50Hz	1420		Max.Air Volume	195 m ³ /min
		60Hz	1700		Bearing No.	6204/6203

제 원 표	사용전압,극수	220V 4P	단 상	VACUUM	-	
	OUT PUT 용량	1000W (1HP)		PRESSURE	62 mmAq	
	R.P.M	50Hz	1410		Max.Air Volume	195 m ³ /min
		60Hz	1680		Bearing No.	6204/6203

재 질 MATERIAL	-	수 량 Q'TY	1	도 명 TITLE	배풍기(포터블) 외형도
작 성 일 자 2015.07.30	척 도 SCALE	-		형 식 TYPE	KP-501,503CA (CA TYPE)
승 인 APPROVED BY	검 토 CHECKED BY	제 도 DRAWN	설 계 DESIGNED	도 번 DWG.NO.	
			S.K.IM	변 경 Rev	A3(420x297)



이 자료는 (주)기전사 소유이므로 승인없이 복사 또는 타인에게 양도 및 개방을 엄금함.